

Promethean® UST-P3 Projector

ULTRAKURZDISTANZ

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN



Gerätetyp	Ultrakurzdistanz DLP
Kompatibel mit	ActivBoard ActivBoard Touch
Native Auflösung	WXGA (1280 x 800)
Eingabeauflösung	Bis zu UHD (3840 x 2160) bei 60 Hz
Projizierte Bildgröße	95" diagonal nativ
Seitenverhältnis	Füllen, 4:3, 16:9, Letterbox, Nativ
Kontrastverhältnis (typisch/minimal)	2300:1/1800:1
Helligkeit Normal	3150 ANSI Lumen
Helligkeit Eco	2450 ANSI Lumen
Distanzverhältnis	0,35
Brennweite	F = 2,5
Projektionsabstand	0,34 bis 0,42 m (13,4 bis 16,5 Zoll)
Größe der Projektionsfläche	2,03 bis 2,5 m (80 bis 100 Zoll)
Lampentyp	UHP
Lampenleistung Normal Stunden	240 W
Lampenleistung Eco	190 W
Lampenlebensdauer Normal Stunden	5000
Lampenlebensdauer Eco Stunden	8000

UST-P3 Projektor SS 03/21 v1.3 DE-DE

Seite 1

© 2021 Promethean Limited. Alle Rechte vorbehalten. Promethean Ltd. ist Eigentümer einer Reihe von Marken in mehreren Rechtsordnungen der Welt, einschließlich, aber nicht begrenzt auf Promethean und das Promethean-Logo. Alle Marken (einschließlich Logos und Symbole), auf die von Promethean Bezug genommen wird, sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Sofern nicht ausdrücklich derart gekennzeichnet, weist die Verwendung von Marken Dritter durch Promethean nicht auf irgendeine Beziehung, Förderung oder Unterstützung zwischen Promethean und den Inhabern dieser Marken hin. Die Garantie- und Supportbedingungen finden Sie unter PrometheanWorld.com/Warranty. Bei den Abmessungen und Gewichtsangaben handelt es sich um Schätzwerte. Produktspezifikationen können ohne Vorankündigung geändert werden. PrometheanWorld.com.

Promethean

Akustisches Rauschen Normal	34 dBA (bei 220 W)
Akustisches Rauschen Eco	29 dBA (bei 220 W)
Stromversorgung	100-240 VAC, 50/60 Hz
System-Stromverbrauch Normal	290 W
System-Stromverbrauch Eco	250 W
Standby	<0,5 W
VGA-Ein/-Aus	VGA-Eingang x 1, VGA-Ausgang x 1
Composite-Video	x 1
S-Video	N. z.
HDMI	HDMI 2.0b x 2
Audio-Eingang	Minibuchse x 1, RCA x 1 (L/R) Mikrofon x 1
Audio-Ausgang	Minibuchse x 1 Lautsprecher 2 x 10 W (Spitze)
Kontrollanschlüsse USB	USB B (für Computer) x 1 USB A x 1 (USB Nur Stromversorgung, 5 V 1,5 A)
RS-232	x 1
RJ-45	x 1
Trapezkorrektur	Vertikal: max. $\pm 40^\circ$
Horizontale Abtastrate	15 Hz bis 90 kHz
Vertikale Abtastrate	24 Hz bis 120 Hz
Betriebstemperatur	5 °C bis 40 °C
Computerkompatibilität	IBM-PC und Kompatible; Mac® und VESA-Standards WSXGA+ (1680 x 1050), WXGA+ (1440 x 900), WXGA (1280 x 800, 1280 x 768), UXGA (1600 x 1200), SXGA+ (1400 x 1050), SXGA (1280 x 1024), XGA (1024 x 768), SVGA (800 x 600), VGA (640 x 480)
Videokompatibilität	NTSC (3,58/4,43), PAL (B/D/G/H/I/M/N), SECAM (B/D/G/K/K1/L), HDTV (720p, 1080i, 1035i), EDTV (480p, 575i), SDTV (480i, 576i)

Sicherheit

Kensington-Schloss, optional Sicherheitskabelschiene, PIN-Code-Sicherheit, nur Fernbedienung

Erweiterte Funktionen

3D-fähig, schneller Lampenzugang, Untertitelung
Direktein-/auschalten

Lieferumfang

Projektor x 1, Stromkabel, Computerkabel
(D-Sub15 - D-Sub15) x 1, 3m HDMI-Kabel x 1,
kabellose Fernbedienung x 1, Bedienungsanleitung
(CD-ROM) x 1, Schnellstartanleitung x 1

KOMPATIBILITÄT MIT PROMETHEAN-HALTERUNGEN:

Halterungssystem

Ja

Höhenverstellbare Halterung zur Wandmontage

Ja

Mobiles System

Ja

ABMESSUNGEN UND GEWICHT

Gesamtabmessungen (ohne Spiegel)	288 x 375 x 123 mm (11,3 x 14,7 x 4,8 Zoll)
Gesamtabmessungen (mit Spiegel)	288 x 375 x 160 mm (11,3 x 14,7 x 6,3 Zoll)
Abmessungen mit Verpackung	440 x 519 x 291 mm (17,3 x 20,4 x 11,5 Zoll)
Nettogewicht	4,8 kg
Gewicht mit Verpackung	9 kg

KONFORMITÄT UND ZERTIFIZIERUNG

CE, CB, CUL, FCC, IC, RCM, CCC, EAC

INSTALLATION

Die Installation dieses Produkts sollte von einem qualifizierten Installationspartner durchgeführt werden. Die Verwendung anderer als der von Promethean bereitgestellten Komponenten oder die Nichterfüllung der Mindestanforderungen kann Leistungseinbußen verursachen, die Sicherheit beeinträchtigen und sich auf die Gültigkeit der Garantie auswirken. Weitere Informationen finden Sie unter: Support.PrometheanWorld.com.

GARANTIE

Standardmäßig dreijährige Garantie. Garantieverlängerung bis zu fünf Jahren möglich. Weitere Informationen finden Sie unter PrometheanWorld.com/Warranty.

SUPPORT

Support zu allen Promethean-Produkten finden Sie unter: SupportPrometheanWorld.com